BSH

Ensemble construisons vos projets

DECLARATION DE PERFORMANCES
SCIAGE C18 ST III TRAITE CL2 DOP N°1

DECLARATION DE PERFORMANCES

1. Produits type	**Bois de structure à section rectangulaire classé selon sa résistance mécanique**
2. Référence du lot	**Voir étiquette apposée sur le colis ainsi que BL et factures**
3. Usage prévu	**Bois de construction trié selon des critères visuels de résistance mécanique (NF B 52-001-1)**
4. Fabricant	**SARL BOIS ET SCIAGES HENRY** **LES FRECHINS 70 440 MIELLIN**
Système d'évaluation et de vérification de la performance	**2+**
5. L'organisme notifié	Le FCBA (0380) a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a conduit à la délivrance du certificat **N°0380-CPR-4066**

9. Performance déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Module d'élasticité moyen et résistances à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (NF EN 1912 + NF EN 338)	**C18**	**EN 14081-1+A1 : 2011**
Essence	**WPCA**	
Réaction au feu (NF EN 13 501-1)	**D-S2,d0**	
Durabilité conférée par traitement (NF EN 335-2)	**CL 2**	
Emission de substances dangereuses	**NPD**	
Type de traitement Produits de préservation	**Trempage WOLSIT EC-100FP2**	
Classe de pénétration (NF EN 351-1)	NP1	
Valeur de rétention	**3.5g/m2**	
Agents biologiques visés	**Champignons insectes thermites**	

10. Performances du produit	**Les performances identifiées aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabriquant identifié en point 4.**

BSH

Ensemble construisons vos projets

DECLARATION DE PERFORMANCES
SCIAGE C30 ST I NON TRAITE DOP N°3 BIS

DECLARATION DE PERFORMANCES

1. Produits type	**Bois de structure à section rectangulaire classé selon sa résistance mécanique**			
2. Référence du lot	**Voir étiquette apposée sur le colis ainsi que BL et factures**			
3. Usage prévu	**Bois de construction trié selon les critères visuels de résistance mécanique (NF B 52-001-1)**			
4. Fabricant	**SARL BOIS ET SCIAGES HENRY LES FRECHINS 70 440 MIELLIN**			
6. Système d'évaluation et de vérification de la performance	**2+**			
7.L'organisme notifié	Le FCBA (0380) a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a conduit à la délivrance du certificat **N°0380-CPR-4066**			
9. Performance déclarées	Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée	
	Module d'élasticité moyen et résistances à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (NF EN 1912 + NF EN 338)	**C30**	**EN 14081-1 + A1 : 2011**	
	Essence	**WPCA**		
	Réaction au feu (NF EN 13 501-1)	**D-S2,d0**		
	Durabilité naturelle (NF EN 350-2)	**4**		
	Emission de substances dangereuses	**NPD**		
10. Performances du produit	Les performances identifiées aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabriquant identifié en point 4.			

BSH

Ensemble construisons vos projets

DECLARATION DE PERFORMANCES
SCIAGE C24 ST II NON TRAITE DOP N°2 BIS

DECLARATION DE PERFORMANCES

1. Produits type	**Bois de structure à section rectangulaire classé selon sa résistance mécanique**
2. Référence du lot	**Voir étiquette apposée sur le colis ainsi que BL et factures**
3. Usage prévu	**Bois de construction trié selon les critères visuels de résistance mécanique (NF B 52-001-1)**
4. Fabricant	**SARL BOIS ET SCIAGES HENRY LES FRECHINS 70 440 MIELLIN**
6. Système d'évaluation et de vérification de la performance	**2+**
7. L'organisme notifié	Le FCBA (0380) a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a conduit à la délivrance du certificat **N°0380-CPR-4066**

9. Performance déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Module d'élasticité moyen et résistances à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (NF EN 1912 + NF EN 338)	**C24**	**EN 14081-1 + A1 : 2011**
Essence	**WPCA**	
Réaction au feu (NF EN 13 501-1)	**D-S2,d0**	
Durabilité naturelle (NF EN 350-2)	**4**	
Emission de substances dangereuses	**NPD**	

10. Performances du produit	**Les performances identifiées aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabriquant identifié en point 4.**

BSH

Ensemble construisons vos projets

DECLARATION DE PERFORMANCES
SCIAGE C30 ST I TRAITE CL2 DOP N°3

DECLARATION DE PERFORMANCES

1. Produits type	**Bois de structure à section rectangulaire classé selon sa résistance mécanique**
2. Référence du lot	**Voir étiquette apposée sur le colis ainsi que BL et factures**
3. Usage prévu	**Bois de construction trié selon des critères visuels de résistance mécanique (NF B 52-001-1)**
4. Fabricant	**SARL BOIS ET SCIAGES HENRY LES FRECHINS 70 440 MIELLIN**
6. Système d'évaluation et de vérification de la performance	**2+**
7.L'organisme notifié	Le FCBA (0380) a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a conduit à la délivrance du certificat **N°0380-CPR-4066**

9. Performance déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Module d'élasticité moyen et résistances à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (NF EN 1912 + NF EN 338)	**C30**	**EN 14081-1 + A1 : 2011**
Essence	**WPCA**	
Réaction au feu (NF EN 13 501-1)	**D-S2,d0**	
Durabilité conférée par traitement (NF EN 335-2)	**CL 2**	
Emission de substances dangereuses	**NPD**	
Type de traitement Produits de préservation	**Trempage WOLSIT EC-100FP2**	
Classe de pénétration (NF EN 351-1)	**NP1**	
Valeur de rétention	**3.5g/m2**	
Agents biologiques visés	**ChampignonsInsectes Thermites**	

10. Performances du produit	**Les performances identifiées aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabriquant identifié en point 4.**

BSH

Ensemble construisons vos projets

DECLARATION DE PERFORMANCES
SCIAGE C24 ST II TRAITE CL2 DOP N°2

DECLARATION DE PERFORMANCES

1. Produits type	**Bois de structure à section rectangulaire classé selon sa résistance mécanique**
2. Référence du lot	**Voir étiquette apposée sur le colis ainsi que BL et factures**
3. Usage prévu	**Bois de construction trié selon des critères visuels de résistance mécanique (NF B 52-001-1)**
4. Fabricant	**SARL BOIS ET SCIAGES HENRY LES FRECHINS 70440 MIELLIN**
6. Système d'évaluation et de vérification de la performance	**2+**
7. L'organisme notifié	Le FCBA (0380) a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a conduit à la délivrance du certificat **N°0380-CPR-4066**

9. Performance déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Module d'élasticité moyen et résistances à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (NF EN 1912 + NF EN 338)	**C24**	**EN 14081-1 + A1 : 2011**
Essence	**WPCA**	
Réaction au feu (NF EN 13 501-1)	**D-S2,d0**	
Durabilité conférée par traitement (NF EN 335-2)	**CL 2**	
Emission de substances dangereuses	**NPD**	
Type de traitement Produits de préservation	**Trempage WOLSIT EC-100FP2**	
Classe de pénétration (NF EN 351-1)	NP1	
Valeur de rétention	**3.5g/m2**	
Agents biologiques visés	**Champignons Insectes Thermites**	

10. Performances du produit	**Les performances identifiées aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabriquant identifié en point 4.**

BSH

Ensemble construisons vos projets

DECLARATION DE PERFORMANCES
SCIAGE C18 ST III NON TRAITE DOP N°1 BIS

DECLARATION DE PERFORMANCES

1. Produits type	**Bois de structure à section rectangulaire classé selon sa résistance mécanique**
2. Référence du lot	**Voir étiquette apposée sur le colis ainsi que BL et factures**
3. Usage prévu	**Bois de construction trié selon les critères visuels de résistance mécanique (NF B 52-001-1)**
4. Fabricant	**SARL BOIS ET SCIAGES HENRY LES FRECHINS 70 440 MIELLIN**
Système d'évaluation et de vérification de la performance	**2+**
5. L'organisme notifié	Le FCBA (0380) a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a conduit à la délivrance du certificat **N° 0380-CPR-4066**

9. Performance déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Module d'élasticité moyen et résistances à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (NF EN 1912 + NF EN 338)	**C18**	**EN 14081-1 + A1 : 2011**
Essence	**WPCA**	
Réaction au feu (NF EN 13 501-1)	**D-S2,d0**	
Durabilité naturelle (NF EN 350-2)	**4**	
Emission de substances dangereuses	**NPD**	

10. Performances du produit	**Les performances identifiées aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabriquant identifié en point 4**